



Die „M“ Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube

Sowohl für Mineralstäube als auch Holzstäube gelten immer strengere Staubschutzverordnungen im Einsatz mit Elektrowerkzeugen insbesondere bei Betonschleifern, Putzfräsen, Trockenbauschleifern. Die DSS 1225 M und DSS 1250 M entsprechen der BIA-Staubkategorie M und sind mit folgenden speziellen Merkmalen ausgestattet:

- Akustische Überwachung der Saugleistung
 - Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar
 - Transportverschluss durch Verschlussstopfen
 - Spezieller Plastikbeutel für staubarme Entsorgung
 - Diffusor – vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- Darüber hinaus verfügen Sie über die selben Qualitätsmerkmale wie unsere Modelle DSS 1225 A und 1250 A, z.B.:
- Rüttelautomatik – elektromagnetisch, berührungsfrei, gründlich, zusätzliches manuelles Abrütteln möglich
 - Zwei Polyesterfilterkassetten – langlebig, auswaschbar
 - Wassererkennung mit Sensorabschaltung



Gerätesteckdose, Rüttelautomatik, Saugleistungsanzeige, Volumestromeinstellung

Socket for power tools, pulse filter cleaning, suction performance, volume flow adjustment



The „M“ cleaners for harmful dust

Dust protection regulations for mineral as well as wood dust become more and more strict regarding the use of power tools, especially concrete grinders, scouring machines, dry-wall sanders. The DSS 1225 M and DSS 1250 M comply with BIA dust category M and are characterised by the following special features:

- Acoustic suction performance control
- Volume flow control adjustable to different hose diameters
- Transport closure by means of sealing plug
- Special plastic bag for clean disposal
- Diffuser – avoids stirring up of exhaust air

Furthermore, these vacuum cleaners have the same quality features as our models DSS 1225 A and 1250 A, e.g.:

- Automatic pulse filter cleaning – electromagnetic, contactless, efficient, additional manual bumping possible
- Two polyester filter cassettes – durable, washable
- Water recognition with sensor disconnection

Technische Daten <i>Specifications</i>	DSS 1225 M	DSS 1250 M
Leistungsaufnahme <i>Power input</i>	1200 W	1200 W
Nennspannung <i>Rated voltage</i>	230 V	230 V
Max. Luftstrom <i>Max. air flow</i>	61 l/sec.	61 l/sec.
Max. Unterdruck <i>Max. vacuum</i>	248 mbar	248 mbar
Behältervolumen <i>Tank volume</i>	25 l	50 l
Staubvolumen (netto) <i>Dust volume (net)</i>	20 l	45 l
Maße (mm) <i>Dimensions</i>	420x410x580	600x450x650
Gewicht <i>Weight</i>	11 kg	16 kg
Lieferumfang <i>Supplied with</i>	5 m Schlauch, Ø 35 mm/hose Adapter/adapter Plastikbeutel/plastic bag	
Bestellnummer <i>Order no.</i>	09912	09914

Zubehör: <i>Accessories:</i>		
Plastikbeutel (5er Pack)	<i>Plastic bag (set of 5)</i>	35320
Filterkassette Polyester 2 Stück	<i>Filter cassette polyester (set of 2)</i>	35301
Zubehör-Modul:		35315
(1 Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Edelstahlsgrohre, Polster- u. Fugendüse, Düsenkörper mit Wassereinsatz, Bodendüse)		
<i>Accessory kit:</i>		
(1 handle tube with air switch, 2 stainless steel tubes, crevice and upholstery nozzles, nozzle body with water insert, floor nozzle)		
Drahtkorb für Zubehör		35208
<i>Wire basket for accessories</i>		

