



Mit geringem Kraftaufwand die härtesten Fliesen und Platten präzise bohren

Das Fliesenbohrgerät dient in Verbindung mit den dafür geeigneten Bohrkronen zum Bohren von Fliesen und Platten aus keramischem Material und Naturstein ausschließlich im Nassschnitt.

Die EFB 151 P mit Wassertank ist für Anwender konzipiert, die nur gelegentlich Bohrungen durchführen.

Die EFB 151 PX mit integrierter Pumpe gewährleistet eine kontinuierliche Versorgung der Bohrkronen mit Wasser.

- Drehzahl über Stellrad stufenlos regelbar
- Elektronik – Drehzahlkonstanthaltung, Temperaturüberwachung
- Interne Wasserzuführung
- PRCD-Schutzschalter – FI-Schutz im Kabel integriert
- Stabile Konstruktion, Transportgriff für Wanne und Antrieb
- Wanne und Gestell verzinkt – korrosionsgeschützt
- Wasserbecken (5 kg) und Maschine (15,9 kg) trennbar – einfacher Transport, leicht zu reinigen
- Wechseleinsatz für Bohrungen bis Ø 40 mm
- Max. Plattenbreite 600 mm – Abstand Säule/Bohrermitte 320 mm
- Niederhalter mit Spritzschutz – höhenverstellbar für unterschiedliche Materialstärken bis ca. 30 mm



mit Pumpe
with pump

Precise drilling of even the hardest tiles and plates with minimum effort

The Tile Drilling Machine together with suitable drill bits is used to drill tiles and plates of ceramic material or natural stone exclusively in wet process.

The EFB 151 P with water tank is designed for users who do drilling works from time to time only.

The EFB 151 PX is equipped with an integrated pump and ensures that the drill bit is continuously supplied with cooling water.

- Stepless speed control by selector wheel
- Electronics – constant speed, temperature control
- Internal water supply
- PRCD-safety switch – FI-protection integrated in the cable
- Stable design, transport handle for pan and drill motor
- Pan and support galvanised - rust resistant
- Pan (5 kg) and machine (15.9 kg) detachable – easy transport and cleaning
- Insert for drilling diameters up to 40 mm
- Max. slab width 600 mm – distance column/drill bit axis 320 mm
- Hold-down with splash protector – height adjustable for material thicknesses up to 30 mm



Höheneinstellung
Height adjustment



Drehzahleinstellung
Speed adjustment

Technische Daten Specifications	EFB 151 PX	EFB 151 P
Leistungsaufnahme <i>Power input</i>	1150 W	
Nennspannung <i>Rated voltage</i>	230 V ~	
Schutzklasse <i>Protection class</i>	I	
Schutzgrad <i>Degree of protection</i>	IP 20	
Werkzeugaufnahme <i>Spindle connection</i>	R 1/2" innen <i>Female</i>	
Nenn Drehzahl [min ⁻¹] <i>Rated speed [rpm]</i>	250–1000	
Bohrdurchmesser <i>Drilling diameter</i>	20–120 mm	
Gewicht <i>Weight</i>	20,9 kg	
Bestellnummer <i>Order no.</i>	0661P	0661C

Technische Änderungen vorbehalten !

Subject to alterations !



Pumpe – Versorgung der Bohrkronen mit Kühlwasser

Pump – supplies the drill bit with cooling water



Bohrkronenleiste
(ohne Bohrkronen)

Drill bit holder
(without drill bits)

38002



Adapterring
zum Fixieren von kleinen Fliesen ab 10 cm

Adapter ring
for fixing of small tiles from 10 cm

38003



Diamant-Bohrkronen

Diamond drill bits
Nutzlänge/Asable length 30 mm, 1/2"

Ø 22 mm	381022
Ø 30 mm	381030
Ø 35 mm	381035
Ø 40 mm	381040
Ø 45 mm	381045
Ø 50 mm	381050
Ø 68 mm	381068
Ø 82 mm	381082
Ø 102 mm	381102
Ø 122 mm	381122

Andere Durchmesser und Segmente auf Anfrage!
Further diameters and segments on request!



Klappgestell
(Höhe 850 mm)

Folding table
(height: 850 mm)

38001

mit Wassertank
with water tank

