



KATALOG

Diamantbohrkronen



Diamantbohrkrone Stahlbeton W 22 Dachsegment Premium – Gelötet

Diamantbohrkrone zum Naßbohren von Beton und Stahlbeton.

Produktnummernschlüssel :

1. Qualität

W22 Dachsegment = 015XXXX

2. Maschinenanschluss:

1 1/4 Zoll = 1 = XXX1XXX
 1/2 Zoll = 2 = XXX2XXX
 3 Loch = 3 = XXX3XXX

3. Durchmesser

Ø von 042 - 400 = XXXX052

Durchmesser	Segmente	Länge mm
042	4	400
052	5	400
057	6	400
062	6	400
067	6	400
072	7	400
082	7	400
087	7	400
092	8	400
102	8	400
107	9	400
112	9	400
122	10	400
127	10	400
132	11	400
142	12	400
152	12	400
162	12	400
172	13	400
182	13	400
192	14	400
202	15	400
225	16	400
250	17	400
300	20	400
350	24	400
400	30	400

Sonderlängen und Zwischengrößen auf Anfrage.



Einsatzbereiche Bohrkronen:
 Zum Nassbohren unter anderem in Beton, Stahlbeton, Naturstein usw. Standard - Nutzlänge 400 mm, für 3 Loch Anschluss - Nutzlänge 300 mm.

Beispiel
 Sie wünschen eine W 22-Bohrkrone mit 1 1/4 Zoll - Anschluss, im Durchmesser 087 mm

W 22 = 015/
 1 1/4 Zoll = 1 /
 Ø 87 mm = 087

Komplette Artikelnummer: **0151087**

Diamantbohrkrone Stahlbeton W 26 Dachsegment Super Premium - Lasergeschweißt

Diamantbohrkrone zum Naßbohren von Beton und armiertem Beton, hergestellt mit Diamantsegmenten, die hohe Geschwindigkeit & Standzeit garantieren. Die Dachsegmente erleichtern das Bohren, die Laserschweißung garantiert höchste Sicherheit.

Anschluss 1 ¼ Zoll
Nutzlänge 450 / 500 mm



Durchmesser	Segmente	Länge	W 26- Laser Artikel Nr.	W 26 - WB gelötet Artikel Nr.
42	6	450	P2604268	P2604268WB
52	5	450	P2605268	P2605268WB
62	6	450	P2606268	P2606268WB
72	7	450	P2607268	P2607268WB
82	7	450	P2608268	P2608268WB
90	8	450	P2609268	P2609268WB
102	8	450	P2610268	P2610268WB
112	9	450	P2611268	P2611268WB
122	10	450	P2612268	P2612268WB
127	10	450	P2612768	P2612768WB
132	11	450	P2613268	P2613268WB
142	12	450	P2614268	P2614268WB
152	12	450	P2615268	P2615268WB
162	12	450	P2616268	P2616268WB
182	13	500	P2618268	P2618268WB
200	15	500	P2620068	P2620268WB
250	17	500	P2625068	P2625268WB

Diamantbohrkrone Stahlbeton W 26 Dachsegment Super Premium - Gelötet

Diamantbohrkrone zum Naßbohren von Beton und armiertem Beton, hergestellt mit Diamantsegmenten, die hohe Geschwindigkeit & Standzeit garantieren. Die Dachsegmente erleichtern das Bohren, Gelötet.

Produktnummerschlüssel :

1. Qualität:

W26 Dachsegment = 016XXXX

2. Maschinenanschluss:

1 1/4 Zoll = 1 = XXX1XXX

1/2 Zoll = 2 = XXX2XXX

3 Loch = 3 = XXX3XXX

3. Durchmesser

Ø von 042 - 400 = XXXX052

Durchmesser	Segmente	Länge mm
042	4	400
052	5	400
057	6	400
062	6	400
067	6	400
072	7	400
082	7	400
087	7	400
092	8	400
102	8	400
107	9	400
112	9	400
122	10	400
127	10	400
132	11	400
142	12	400
152	12	400
162	12	400
172	13	400
182	14	400
192	14	400
200	15	400
225	16	400
250	17	400
300	20	400
350	24	400
400	30	400

Sonderlängen und Zwischengrößen auf Anfrage.



Einsatzbereiche Bohrkronen:

Zum Nassbohren unter anderem in Beton, Stahlbeton, Naturstein usw. Standard - Nutzlänge 400 mm, für 3 Loch Anschluss - Nutzlänge 300 mm.

Beispiel

Sie wünschen eine W 26-Bohrkrone mit 1 1/4 Zoll - Anschluss, im Durchmesser 087 mm

W 26 = 016/

1 1/4 Zoll = 1 /

Ø 87 mm = 087

Komplette Artikelnummer: 0161087

Diamantbohrkrone Abrasiv 9mm Super Premium - Gelötet

Diamantbohrkrone zum Naßbohren von Asphalt , abrasiven Materialien,
Gelötet.

Produktnummernschlüssel :

1. Qualität:

Abrasiv Dachsegment = **008XXXX**

2. Maschinenanschluss:

1 1/4 Zoll = **1** = **XXX1XXX**
1/2 Zoll = **2** = **XXX2XXX**
3 Loch = **3** = **XXX3XXX**

3. Durchmesser

Ø von **042 - 200** = **XXXX052**

Durchmesser	Segmente	Länge mm
042	4	400
052	5	400
057	6	400
062	6	400
067	6	400
072	7	400
082	7	400
087	7	400
092	8	400
102	8	400
107	9	400
112	9	400
122	10	400
127	10	400
132	11	400
142	12	400
152	12	400
162	12	400
172	13	400
182	14	400
192	14	400

Sonderlängen und Zwischengrößen auf Anfrage.



Zum Nassbohren unter anderem in
Asphalt, abrasiven Materialien.
Standard - Nutzlänge 400 mm,
für 3 Loch Anschluss - Nutzlänge
300 mm.

Beispiel

Sie wünschen eine Abrasive-
Bohrkrone
mit 1 1/4 Zoll - Anschluss,
im Durchmesser 087 mm

Abrasiv = **008/**
1 1/4 Zoll = **1 /**
Ø 87 mm = **087**

Komplette Artikelnummer: **0081087**

Diamantbohrkrone Trocken

Diamantbohrkrone zum Trockenbohren von Schamotte und Mauerwerk.

Nicht für armierten Beton und Stahlbeton geeignet.

Niemals mit Schlag bohren.

Produktnummernschlüssel :

1. Qualität:

BK - Trocken Dachsegment = **017XXXX**

2. Maschinenanschluss:

11/4 Zoll = **1** = XXX**1**XXX

1/2 Zoll = **2** = XXX**2**XXX

3 Loch = **3** = XXX**3**XXX

3. Durchmesser

Ø von **042 - 200** = XXXX**052**



Durchmesser	Segmente	Länge mm
042	3	400
052	3	400
062	4	400
067	4	400
072	5	400
082	5	400
092	5	400
102	6	400
112	6	400
122	6	400
132	6	400
142	7	400
152	7	400
162	7	400
172	8	400
182	8	400
192	9	400
202	9	400

Sonderlängen und Zwischengrößen auf Anfrage.

Diamantbohrkronen Trocken vakuumgelötet



Einsatzbereich: Feinsteinzeug ,Keramikfliesen Marmor ,Granit.
Maschinen: Winkelschleifer – Drehzahl 10.000 – 11.000 UPM



Durchmesser mm	Segmenthöhe mm	Gewinde	Länge mm	Artikel- Nummer
27	10	M 14	50	PAC02701
30	10	M 14	50	PAC03001
35	10	M 14	50	PAC03501
40	10	M 14	50	PAC04001
50	10	M 14	50	PAC05001
55	10	M 14	50	PAC05501
60	10	M 14	50	PAC06001
65	10	M 14	50	PAC06501
70	10	M 14	50	PAC07001
75	10	M 14	50	PAC07501



WICHTIG

Korrekte Anwendung

Die Krone kommt zum korrekten Einsatz, indem sie schräg zur Oberfläche angesetzt und anschließend mit kreisender Bewegung nach und nach in das Material eingeführt wird.

Diamantbohrkronenset Trocken



Einsatzbereich: Feinsteinzeug ,Keramikfliesen Marmor ,Granit.
Maschinen: Winkelschleifer – Drehzahl 10.000 – 11.000 UPM

Diamantbohrkronenset Trocken 6 – tlg
Ø 27 mm / 35 mm / 50 mm / 60 mm / Ø 65 mm / Ø 75 mm
Art.Nr. PAC09999



WICHTIG

Korrekte Anwendung

Die Krone kommt zum korrekten Einsatz, indem sie schräg zur Oberfläche angesetzt und anschließend mit kreisender Bewegung nach und nach in das Material eingeführt wird.