



Wasserzufuhr, -absaugung und -aufbereitung in einem Gerät

Das Wasserrecyclingsystem WRS 1201 versorgt das Bohrgerät mit Wasser. Das Bohrwasser wird gleichzeitig abgesaugt, gefiltert und wiederverwendet. Dadurch sind saubere Serienbohrungen bei maximaler Mobilität unabhängig von einem externen Wasseranschluss möglich.

- Mobil, unabhängig von externer Wasserversorgung
- Sauberes Bohren ohne Schmutzwasser
- Einfacher Transport – große Räder und abnehmbarer Fahrbügel
- Servicefreundlich – einfaches Filterreinigen
- Standsicher – Feststellbremsen
- Kompakte Bauweise
- Empfohlener max. Bohrdurchmesser für Serienbohrungen 80 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten:

- 5 m Schlauchpaket
- Spezialfilter



Technische Daten <i>Specifications</i>	WRS 1201
Leistungsaufnahme <i>Power input</i>	1200 W
Nennspannung <i>Rated voltage</i>	230 V ~
Schutzklasse <i>Protection class</i>	I
Gewicht (ohne Wasser) <i>Weight (without water)</i>	22,6 kg
Wasserfüllmenge <i>Water filling quantity</i>	8–30 l
Maße (mm) <i>Dimensions</i>	600 x 450 x 650 mm
Bohrungen mit 1 Behälterfüllung bei Ø 20 und 100 mm Tiefe <i>Drillings with 1 tank filling at a Ø depth of 20 and 100 mm</i>	ca. 80
Bestellnummer <i>Order no.</i>	09302
Zulässiger Temperaturbereich <i>Allowed temperature range</i>	
– in Betrieb <i>in use</i>	+ 3 bis + 50 °C
– Lagerung / Transport (ohne Wasser) <i>storage / transport (without water)</i>	- 15 bis + 50 °C
Zubehör <i>Accessories</i>	
Ersatzfilter, 1 Stück <i>Spare filter, 1 pc</i>	35351

Technische Änderungen vorbehalten !

Subject to alterations !

Water supply, collection and preparation combined in one system

The Water Recycling System WRS 1201 supplies the drilling machine with water. At the same time, the drilling water is collected, filtered and used again. Therefore, clean continuous drilling with maximum mobility is possible - independent from an external water connection.

- Mobile, independent from external water supply
- Clean drilling without dirty water
- Easy transport – big wheels and detachable bow-shaped handle
- Easy to maintain – easy cleaning of the filter
- Safe standing – fixing brakes
- Compact design
- Recommended max. drilling diameter for continuous drilling 80 mm

Accessories included in delivery:

- 5 m hose package
- Special filter

