

## DIA 300 W · DIA 303 W

Lochsägen-Systeme	Bohr-Ø 162 mm		Bohr-Ø 178 mm		Bohr-Ø 200 mm	
	①	②	①	②	①	②
Bestell-Nr.	LS 162 K	LS 162 SWK	LS 178 K	LS 178 SWK	LS 200 K	LS 200 SWK
Lochsäge LS	•	•	•	•	•	•
Adapter LSA 1* (Schnellwechsel)		•		•		•
Aufnahme LSA 2 (Schraubsystem)	•		•		•	
Zentrierbohrer mit Auswerfer LSZ 1	•	•	•	•	•	•
Werkzeugkoffer LSK	•	•	•	•	•	•

\* Einsatz mit Maschinenadapter SVM

### ① Schraubsystem



### ② Schnellwechselsystem



## Einzelteile und Zubehör

### Lochsäge

Durchmesser Ø 162 mm

Bestell-Nr. LS 162

Durchmesser Ø 178 mm

Bestell-Nr. LS 178

Durchmesser Ø 200 mm

Bestell-Nr. LS 200



### Zentrierbohrer mit Auswerfer

Ø 14 mm, Bohrausschnitt wird automatisch aus der Lochsäge ausgeworfen und an der Zentrierbohrerspitze aufgefangen

Bestell-Nr. LSZ 1



### Adapter

Lochsägenadapter für Schnellwechselsystem

Bestell-Nr. LSA 1



### Adapter

Maschinenadapter für Schnellwechselsystem

Bestell-Nr. SVM



### Aufnahme

Lochsägenaufnahme für Schraubsystem

Bestell-Nr. LSA 2



### Werkzeugkoffer

Transport- und Aufbewahrungsbox für Lochsäge und Zubehör

Bestell-Nr. LSK

